

Wasserfüller weiss 0200

1. Eigenschaften: Wasserfüller weiss 0200 ist eine universell applizierbare, gut füllende und isolierende Grundierung, die für alle Holzarten und speziell für MDF geeignet ist. Über Nacht getrocknet lässt sich der Wasserfüller optimal schleifen.

2. Technische Daten:

2. 1. Typ:	Wasserlack			
2. 2. Bindemittel:	Acrylharz-Emulsion			
2. 3. Festkörper:	50 %			
2. 4. Haltbarkeit:	unbegrenzt (in kühlem Raum und in gut verschlossenem Originalgebinde)			
2. 5. Verdünner:	Wasser			
2. 6. Verarbeitungsviskosität:	Wasserfüller weiss 0200 kann unverdünnt gegossen, gespritzt und gewalzt werden.			
2. 7. Ergiebigkeit:	3 - 5 qm/kg			
2. 8. Trockenzeit:	20°C	50°C	80°C	
	staubtrocken	30 Min.	10 Min.	5 Min.
	schleifbar	3 Std.	15 Min.	10 Min.
	stapelfest	6 Std.	25 Min.	15 Min.
2. 9. Aufbaumöglichkeiten:	1 - 2 x Wasserfüller weiss 0200, Zwischenschliff, 1 x Wasser-, Nitro- oder DD-Farbe			

3. Bemerkungen: Wasserfüller weiss 0200 ist nicht frostfest und darf nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert und transportiert werden.

./.

Wasserfüller weiss 0200 ist thermoplastisch, lackierte Werkstücke müssen deshalb vor dem Abstapeln auf 20°C abgekühlt werden und dürfen nicht in Containern über 40°C gelagert werden.

Wasserfüller weiss 0200 verträgt sich im flüssigen Zustand nicht mit lösungsmittelhaltigen Lacken. Die Auftragsgeräte müssen vor und nach dem Gebrauch sorgfältig mit Wasser gespült und gereinigt werden.

Der Schleifstaub vom Wasserfüller weiss 0200 löst sich nicht in lösungsmittelhaltigen Lacksystemen, die Flächen müssen deshalb vor dem Ueberlackieren gut entstaubt werden, um Haftstörungen zu verhindern.

Wasserfüller weiss 0200 ist giffrei, trotzdem dürfen Lackreste nicht ins Abwasser geschüttet werden.

Warnung auf dem Etikett beachten