

2K-Acryl-Metallfarbe X874

- 1. Eigenschaften:** 2K-Acryl-Metallfarbe X874 haftet auf fast allen Untergründen und ist im Innenbereich sowie im Aussenbereich einsetzbar. Die Widerstandsfähigkeit ist im ausgehärtetem Zustand beeindruckend und kann sogar für eloxiertes Aluminium eingesetzt werden.
- 2. Technische Daten:**
2. 1. Typ: 2-Komponenten - Acryl - Lackfarbe
2. 2. Bindemittel: Acrylharze
Isocyanat als Härter
2. 3. Glanzgrade glänzend
seidenglänzend
seidenmatt
matt
2. 4. Festkörper: 2K-Acryl-Metallfarbe X874 30 - 40 %
Härter für 2K-Metallfarbe H874 36 %
2. 5. Haltbarkeit: 2K-Acryl-Metallfarbe X874 unbegrenzt
Härter für 2K-Metallfarbe H874 mind. 3 Mon.
(in kühlem Raum und in gut verschlossenem Originalgebinde)
2. 6. Mischverhältnis: 2K-Acryl-Metallfarbe X874 2 **Gew.**-Teile
Härter für 2K-Metallfarbe H874 1 **Gew.**-Teil
2. 7. Topfzeit: 3 - 6 Stunden (siehe Bemerkungen)
2. 8. Verdünner: DD-Verdünner 5800
2. 9. Gebrauchsanweisung: 2K-Acryl-Metallfarbe X874 und Härter für 2K-Acryl-Metallfarbe H874 müssen vor dem Gebrauch gut aufgerührt werden. Der Härter wird unter Rühren der Farbe zugegeben. Die Mischung ist sofort verarbeitbar.
- 2.10. Verarbeitungsviskosität: 2K-Acryl-Metallfarbe X874 kann unverdünnt gespritzt.

- 2.11. Ergiebigkeit: 3 - 6 qm/l je nach Farbton
- 2.12. Trockenzeit: staubtrocken 1 Stunde
(20°C) schleifbar 3 Stunden
stapelfähig über Nacht
- 2.13. Aufbau: 1 - 2 x 2K-Acryl-Metallfarbe X874

3. Bemerkungen: Untergrund muss absolut fettfrei und angeschliffen sein.

Eine Haftprobe auf speziellen Untergründen ist unabdingbar.

2K-Acryl-Metallfarbe ist in allen Farbtönen und Glanzgraden erhältlich, ebenfalls ist er auch farblos im Angebot.

Metallic-Farbtöne immer mit einem Klarlack (2K-Acryl-Metallfarbe farblos 0874) ablackieren.

Je nach Farbton, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sowie Auftragsgerät kann sich die Topfzeit auf 30 Minuten Reduzieren (vor allem bei Metallic-Farbtönen).

2K-Acryl-Metallfarben X874 dürfen nur mit Frischluft- oder AktivkohlfILTERMASKE gespritzt werden.

Warnung auf dem Etikett beachten